



Wszelkie części zamienne produktów BUGLO dostępne są u producenta przez cały okres użytkowania produktu.

Zestaw narzędzi niezbędnych do montażu produktu:

- Narzędzia stosowne do wykonania otworów w nawierzchni
- Poziomica
- Niwelator
- Klucze nr 19 i 13
- Młotek gumowy
- Zestaw kluczy do gniazd typu: Torx

Uwagi:

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na:

- 1) Odpowiednie ustawienie ramy
- 2) Dokręcenie wszystkich śrub i mocowań
- 3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu
- 4) Należy w ciągu 7 dni od montażu, następnie raz w miesiącu (lub częściej, jeżeli urządzenie jest intensywnie eksploatowane) dokonać regulacji napięcia liny nosnej. W tym celu należy założyć na siedzisko obciążnik o masie 69.5 kg. W przypadku, gdy odległość od podłoża w którymkolwiek miejscu jest mniejsza niż 35cm - należy napiąć linę poprzez obrót napinacza zgodnie ze schematem. Poprawne napięcie liny powinno być wykonywane przy temperaturze powietrza wynoszącej 15°C. Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, dlatego też konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi gwarantować brak dostępu do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, głębokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia. Dopuszczalne pochyłości podłoża: wymagane płaskie podłoże.