



**BU-1180-4-7V25-1A**

NAVRŽENO PRO VÁS / Herní lezecká sestava s lodí



## Vybavení

2x skluzavka, 4x šikmý lanový žebřík, 1x šplhací tyč, 2x schody, 3x lezecká stěna, 1x piškvorky, 1x dalekohled, 3x stěžeň, edukační prvky, bočnice, 1x lanový most, 5x šikmá lanová síť, 2x horizontální lanová síť, 1x průlez z PE, 8x modul zavěšený na laně

### SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 822 x 1408 x 586 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 1162 x 1714 cm

**Výška volného pádu** 180 cm

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017





## BU-1180-4-7V25-1A

NAVRŽENO PRO VÁS / Herní lezecká sestava s lodí


### Použité materiály

#### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Spojovací prvky



Spojovací prvky – šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.

#### Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

#### Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.

#### HPL




Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

#### Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

#### Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

#### Moduly



Moduly vyrobené z rotačně lisovaného polyethylenu.